

82V

Drifts- og ladetider



 Anbefalte batterier

DRIFTSTIDER

Batteri	82V180		82V290		82V360		82V580P		82V430X						
Gresstrimmere og ryddesager (minutter)											NYHET				
	Lett trimming (vedlike- hold)	Tung trimming (over 15cm)	Rydding	Lett trimming (vedlike- hold)	Tung trimming (over 15cm)	Rydding	Lett trimming (vedlike- hold)	Tung trimming (over 15cm)	Rydding	Lett trimming (vedlike- hold)	Tung trimming (over 15cm)	Rydding	Lett trimming (vedlike- hold)	Tung trimming (over 15cm)	Rydding
82T10 (trimmertråd)	42	25	–	65	45	–	80	50	–	130	90	–	100	60	–
82TB10	42	25	–	65	45	–	80	50	–	130	90	–	100	60	–
82T16	37	20	–	60	40	–	75	45	–	120	80	–	90	50	–
82TB16	37	20	–	60	40	–	75	45	–	120	80	–	90	50	–
82TBX20 (trimmertråd)	22	10	–	29	16	–	36	20	–	58	32	–	44	24	–
82TBX20 (gressblad)	32	18	–	52	32	–	64	38	–	96	62	–	72	47	–
82TBX20 (sagblad)	–	–	36	–	–	58	–	–	72	–	–	116	–	–	87

Motorsager og Stangsager (kutt pr. lading)

	Lett bruk	Medium bruk	Tung bruk	Lett bruk	Medium bruk	Tung bruk	Lett bruk	Medium bruk	Tung bruk	Lett bruk	Medium bruk	Tung bruk	Lett bruk	Medium bruk	Tung bruk
82TCS15	24	21	13	39	33	21	48	41	26	77	66	42	60	50	32
82CS24	17	15	11	24	21	13	30	26	16	48	41	26	36	32	21
82CS34	17	15	11	21	18	11	21	18	12	34	29	19	26	24	20
82PST39	45	39	25	73	62	40	90	77	49	145	124	79	110	93	60

Motorkappere (kutt pr. lading)

	Lett bruk	Medium bruk	Tung bruk	Lett bruk	Medium bruk	Tung bruk	Lett bruk	Medium bruk	Tung bruk	Lett bruk	Medium bruk	Tung bruk	Lett bruk	Medium bruk	Tung bruk
	Armerings-jern 2.26" diameter	Stålplate (11.8"x1.18")	Betong-plate (35"x3.94")	Armerings-jern 2.26" diameter	Stålplate (11.8"x1.18")	Betong-plate (35"x3.94")	Armerings-jern 2.26" diameter	Stålplate (11.8"x1.18")	Betong-plate (35"x3.94")	Armerings-jern 2.26" diameter	Stålplate (11.8"x1.18")	Betong-plate (35"x3.94")	Armerings-jern 2.26" diameter	Stålplate (11.8"x1.18")	Betong-plate (35"x3.94")
82PC300	–	–	–	53	18	12	87	25	15	140	35	25	105	28	18
82PC350	–	–	–	64	24	19	97	30	22	158	48	36	120	36	27

LADETIDER I MINUTTER

Alle angitte ladetider forutsetter at batteriet har tilstrekkelig høy temperatur, og at lading gjøres iht instruksjonsbok.

			82C1G 2905686				82C2 2908386				82C6 2900586			
			(4A)		(8A)				(8A)					
			80%	100%	80%		100%		80%		100%			
			1 batteri	1 batteri	1 batteri	2 batterier	1 batteri	2 batterier	1 batteri	2 batterier	1 batteri	2 batterier	1 batteri	2 batterier
2913286	82V180	82V 2.5AH	30	48	24	30	45	50	24	30	45	50		
2909586	82V290	82V 4AH	48	70	24	48	45	70	24	48	45	70		
2913386	82V360	82V 5AH	60	80	30	60	50	80	30	60	50	80		
2916086	82V430X	82V 6AH	72	95	36	72	56	92	36	72	56	92		
2913486	82V580P	82V 8AH	96	120	48	96	70	135	48	96	70	135		

82V

Drifts- og ladetider



Anbefalte batterier

DRIFTSTIDER

Batteri	82V180		82V290		82V360		82V580P		NYHET 82V430X	
Ridere (areal m ²)										
	Lett klipping (vedlikehold)	Tung klipping (over 15cm)	Lett klipping (vedlikehold)	Tung klipping (over 15cm)	Lett klipping (vedlikehold)	Tung klipping (over 15cm)	Lett klipping (vedlikehold)	Tung klipping (over 15cm)	Lett klipping (vedlikehold)	Tung klipping (over 15cm)
82ZT107 Bioklipp (med 6 batterier)	3,500	2,500	5,250	4,500	7,000	5,100	10,500	7,800	7,870	6,750
82LT107 Bioklipp (med 6 batterier)	3,500	2,500	5,250	4,500	7,000	5,100	10,500	7,800	7,870	6,750
Gressklippere (areal m ²)										
	Lett klipping	Tung klipping	Lett klipping	Tung klipping	Lett klipping	Tung klipping	Lett klipping	Tung klipping	Lett klipping	Tung klipping
82LM46SX (med 2 batterier) dobbel driftstid	1,060	370	1,700	600	2,110	720	3,450	1,200	2,588	900
82LM51SX (med 2 batterier) dobbel driftstid	920	360	1,530	620	2,130	840	3,060	1,275	2,300	960
82LM61SX (med 2 batterier) dobbel driftstid	1,350	550	2,140	980	2,630	1,220	4,270	2,000	3,200	1,500
82LM76S (med 3 batterier) trippel driftstid	2,200	1,040	3,420	1,780	4,350	2,100	8,000	4,160	4,510	2,420
Hekksakser og Stanghekksaker (minutter)										
	Lett hekk-trimming	Tung hekk-trimming	Lett hekk-trimming	Tung hekk-trimming	Lett hekk-trimming	Tung hekk-trimming	Lett hekk-trimming	Tung hekk-trimming	Lett hekk-trimming	Tung hekk-trimming
82HD62	100	70	160	110	200	140	320	220	240	165
82HD75	100	70	160	110	200	140	320	220	240	165
82HD61	125	90	200	140	250	170	400	280	300	210
82PHA	80	50	115	75	160	100	230	150	200	120
82PHT32	125	90	200	140	250	170	400	280	300	210
Løvblåsere (minutter)										
	Lett blåsing	Tung blåsing	Lett blåsing	Tung blåsing	Lett blåsing	Tung blåsing	Lett blåsing	Tung blåsing	Lett blåsing	Tung blåsing
82B1000	25	15	50	30	65	30	100	60	80	40
82B22	30	16	55	36	72	41	97	53	80	48
82B36 (med 2 batterier)	22	10	32	15	40	17.5	64	26	50	18
Trillebår (minutter)										
	Lav hastighet	Høy h astighet	Lav hastighet	Høy hastighet	Lav hastighet	Høy hastighet	Lav hastighet	Høy hastighet	Lav hastighet	Høy hastighet
82UC	80	62	100	82	140	112	–	–	150	123
Snøfreser (areal m ²)										
	Lette forhold	Tunge forhold	Lette forhold	Tunge forhold	Lette forhold	Tunge forhold	Lette forhold	Tunge forhold	Lette forhold	Tunge forhold
82SN61	128	52	181	66	227	83	362	132	272	99
Jordbor (minutter)										
	82V180 20 cm bor	82V290 20 cm bor	82V360 20 cm bor	82V580P 20 cm bor	82V430X 20 cm bor					
82EA14	15	25	33	50	40					

82V

Ladetider

82C6 Hurtiglader



82C6

PRODUKTNUMMER: 2900586

- + Superrask lading. Lader 6 x 82V 8Ah batterier på 160 minutter for å dekke en hel arbeidsdag.
- + 2-i-1: Ikke behov for å flytte batterier mellom transportbokser og ladere. Etter hurtiglading av alle batterier kan boksen enkelt fraktes.
- + For både utendørs og innendørs bruk.



LADETIDER

Ladetid	2.5 Ah	4 Ah	5 Ah	8 Ah
1 Batteri	37 min	40 min	50 min	80 min
2 Batterier	37 min	40 min	50 min	80 min
3 Batterier	37 min	40 min	50 min	80 min
4 Batterier	2 x 37 min 2 x 50 min	2 x 40 min 2 x 80 min	2 x 50 min 2 x 100 min	2 x 80 min 2 x 160 min
5 Batterier	1 x 37 min 4 x 50 min	1 x 40 min 4 x 80 min	1 x 50 min 4 x 100 min	1 x 80 min 4 x 160 min
6 Batterier	50 min	80 min	100 min	160 min

SPESIFIKASJONER

Ladespor	Ampere	IPX4	MODELL	82C6
6	6 x 4 A	Værbestandig	Volt	82V
			IP-klassifisering	IPX4
			Vekt	19 kg