

# VERNEBLAD

## Autoglym Bumper & Trim Gel

### Vis sikkerhetsdatablad



### Generelt

Artikkelnr.	9612
Kjemikaliets bruksområde	Pleiemiddel for bruk på plast og gummi på kjøretøyer.

### Førstehjelpstiltak

Innånding	Sørg for frisk luft, varme og ro, helst i behagelig halvsittende stilling.
Hudkontakt	Vask huden grundig med såpe og vann.
Øyekontakt	Skyll forsiktig med vann i minst 15 minutter. Anvend lunkent vann for å unngå skade på øyet. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
Svelging	Skyll munnen grundig med vann. IKKE framkall brekning. Ved spontane brekninger må hodet holdes lavt. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
Akutte symptomer og virkninger	VED INNÅNDING: Damp kan forårsake dødsighet og svimmelhet. Kan forårsake skade på slimhinner i nese, svelg, bronkier og lunger. VED SVELGING: Opptak i lungene etter inntak eller oppkast kan forårsake lungebetennelse. Kan forårsake ubehag. Kvalme, oppkast. Diaré. VED HUDKONTAKT: Langvarig kontakt kan forårsake rødhet, irritasjon og tørr hud. VED ØYEKONTAKT: Irritasjon av øynene og slimhinnene.
Annen informasjon	Ingen spesifikk informasjon fra produsent.

### Verneutstyr

#### Symboler



Egnet øyebeskyttelse	Bruk tettstående vernebriller eller ansiktsskjerm.
Ytterligere øyeverntiltak	Mulighet for øyeskylling bør finnes på arbeidsplassen.
Egnede materialer	Benytt hansker av motstandsdyktig materiale.
Egnede hansker	Nitrilgummi.

### Tiltak ved brannslukking

Egnede slokkingsmidler	Pulver, karbondioksid (CO2), alkoholresistent skum.
Ueguede slokkingsmidler	Bruk ikke samlet vannstråle.
Brann- og eksplosjonsfarer	Brannfarlig væske og damp. Damp er tyngre enn luft og kan spre seg langs bakken til antenneskilder.
Brannslukningsmetoder	Vær i medvind for å unngå innånding av gasser, damper og dunster.
Personlig verneutstyr	Bruk trykkluftmaske når kjemikallet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske.
Annen informasjon	Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann.

### Tiltak ved utslipp

Generelle tiltak	Sørg for god ventilasjon. Ingen røyking, gnister, flammer eller andre antenneskilder i nærheten av utslippet.
Sikkerhetstiltak for å beskytte personell	Bruk anbefalt verneutstyr. Se avsnitt 8. Unngå kontakt med øyne, hud og klær. Unngå innånding av damper.
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø	Unngå utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn.
Opprydding	Absorber små mengder med papirhåndklær og la det fordampe på et sikkert sted. Større mengder samles opp med absorberende, ikke-brennbar materiale i passende beholdere.
Andre anvisninger	For personlig beskyttelse, se avsnitt 8.

### Ansvarlig firma

Firmanavn	KREFTING & CO. AS
Postadresse	Postboks 14
Postnr.	1314 Vøyenenga
Land	Norge
Telefon	67 52 60 85