

VERNEBLAD

AUTOGLYM METAL POLISH



Varselord:

Advarsel

Faresetninger:

H226: Brannfarlig væske og damp.

H336: Kan forårsake dødsighet eller svimmelhet.

Generelt

Artikkelnr.

96131

Kjemikaliets bruksområde

Løsemiddelbasert, skurende polermiddel for metaller

Førstehjelpstiltak

Innånding

Sørg for frisk luft, varme og ro, helst i behagelig halvsittende stilling.

Hudkontakt

Vask huden grundig med såpe og vann.

Øyekontakt

Skyll forsiktig med vann i minst 15 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.

Svelging

IKKE framkall brekning. Ved spontane brekninger må hodet holdes lavt. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

Generelle symptomer og virkninger

VED INNÅNDING: Produktet inneholder organiske løsemidler. Damp kan forårsake dødsighet og svimmelhet. Kan forårsake skade på slimhinner i nese, svelg, bronkier og lunger.

VED SVELGING: Kan forårsake ubehag. Kvalme, oppkast. Diaré.

VED HUDKONTAKT: Langvarig kontakt kan forårsake rødhet, irritasjon og tørr hud.

VED ØYEKONTAKT: Irritasjon av øynene og slimhinnene.

Verneutstyr

Symboler



Produkttiltak for å hindre eksponering

Unngå innånding av damper.

Egnet øyeskyttelse

Benytt vernebriller.

Egnede materialer

Benytt hansker av motstandsdyktig materiale.

Tiltak ved brannslukking

Egnede slökkingsmidler

Pulver, karbondioksid (CO₂), alkoholresistent skum.

Uegnede slökkingsmidler

Bruk ikke samlet vannstråle. Det vil spre brannen.

Brann- og eksplosjonsfarer

Brannfarlig væske og damp. Damp er tyngre enn luft og kan spre seg langs bakken til antenneskilder.

Brannslökkingsmetoder

Ikke bruk vannstråle som slökkemiddel, da denne vil spre brannen. Vær i medvind for å unngå innånding av gasser, damper og dunster.

Tiltak ved utslipp

Generelle tiltak

Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Ingen røyking, gnister, åpen ild eller andre tennkilder i nærheten av sølt materiale. Unngå innånding av damper.

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell

Bruk anbefalt verneutstyr. Se avsnitt 8.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

Unngå utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn.

Opprydding

Absorber små mengder med papirhåndklær og la det fordampe på et sikkert sted. Sølt materiale suges opp med ikke brennbart, absorberende materiale. Ingen røyking, gnister, åpen ild eller andre tennkilder i nærheten av sølt materiale.

Andre anvisninger

For personlig beskyttelse, se avsnitt 8.

Ansvarlig firma

Firmanavn

KREFTING & CO. AS

Postadresse

Postboks 14

Postnr.

1314 Vøyenenga

Land

Norge

Telefon

67 52 60 85