

# VERNEBLAD

## AUTOGLYM CLEAN WHEELS



Varselord:

Fare

Faresetninger:

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.  
H290 Kan være etsende for metaller.

### Generelt

**Artikkelnr.** 9621  
**Kjemikaliets bruksområde** Rengjøringsmiddel for kjøretøyhjul.

### Førstehjelpstiltak

**Generelt** Ved bevisstløshet eller alvorlige tilfeller, ring 113. Nødtelefon: se avsnitt 1.4.

**Innånding** Sørg for ro, varme og frisk luft. Flytt den skadde vekk fra forurensningskilden. Ved puste vansker kan oksygentilførsel være nødvendig. Kontakt lege.

**Hudkontakt** Skyll straks huden med mye vann. Ta av tilsølte klær. Etseskader skal behandles av lege. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Kontakt lege.

**Øyekontakt** Skyll straks med store mengder vann (temperert 20-30°C) i minst 30 min. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Transport til lege. Fortsett skyllingen under transporten.

**Svelging** Skyll munnen grundig. Gi straks et par glass melk eller vann hvis den skadde er ved full bevissthet. Fremkall ikke brekninger. Kontakt lege umiddelbart.

**Akutte symptomer og virkninger** Innånding: Kjemikaliet kan irritere luftveiene og kan forårsake kløe, svie og hoste.  
Hudkontakt: Svie og alvorlig etseskade på huden. Danner blemmer og kan gi sårdannelse.  
Øyekontakt: Fare for alvorlig øyeskade. Kjemikaliet virker etsende på øynene og kan forårsake varig skade. Symptomer som sterk svie, rennende øyne, rødhet og tåkesyn vil kunne oppstå. I alvorlige tilfeller er det fare for synsskade/blindhet.  
Svelging: Kan forårsake etseskader i slimhinner, svelg, spiserør og magesekk. Fare for perforering av magesekk ved svelging av store mengder.

**Annen informasjon** Symptomatisk behandling. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

### Verneutstyr

#### Symboler



#### Ytterligere øyeverntiltak

Øyedusj skal være på arbeidsplassen. Enten en fast øyedusjenhet koblet til drikkevann (temperert vann ønskelig) eller en bærbar disponibel enhet (øyespyleflaske).

#### Egnede materialer

Nitrilgummi.

#### Anbefalt åndedrettsvern

Ved utilstrekkelig ventilasjon, bruk åndedrettsvern med kombinasjonsfilter E/P2., NS-EN 14387 (Åndedrettsvern - Gassfiltre og kombinerte filtre - Krav, prøving, merking).  
NS-EN 12083 (Åndedrettsvern - Filtre med pusteslanger (monterte filtre uten maske) - Partikkelfiltre, gassfiltre og kombinasjonsfiltre - Krav, prøving, merking).

### Tiltak ved brannslukking

**Egnede slokkingsmidler** Velges i forhold til omgivende brann.

**Uegnede slokkingsmidler** Bruk ikke samlet vannstråle.

**Brann- og eksplosjonsfarer** Kjemikaliet er ikke klassifisert som brannfarlig.

**Personlig verneutstyr** Bruk trykkluftmaske når kjemikaliet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Se forøvrig avsnitt 8.

**Annen informasjon** Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann.

### Tiltak ved utslipp

**Sikkerhetstiltak for å beskytte personell** Pass på! Kjemikaliet er etsende.  
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Benytt personlig verneutstyr som angitt i avsnitt 8.  
Unngå innånding av damper og aerosoler og kontakt med hud og øyne.

**Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø** Forhindre utslipp av større mengder til kloakk, vassdrag eller grunn.

**Opprydding** Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Spill samles opp i egnede beholdere og leveres til destruksjon som avfall iht. avsnitt 13.

**Andre anvisninger** Se også avsnitt 8 og 13.

## Ansvarlig firma

<b>Firmanavn</b>	KREFTING & CO. AS
<b>Postadresse</b>	Postboks 14
<b>Postnr.</b>	1314 Vøyenenga
<b>Land</b>	Norge
<b>Telefon</b>	67 52 60 85