

# VERNEBLAD

## AUTOGLYM INTENSIVE TAR REMOVER



Varselord:

Fare

Faresetninger:

\* H226: Brannfarlig væske og damp.  
 H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.  
 H315: Irriterer huden.  
 H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.  
 H336: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

### Generelt

Artikkelnr.

9623, ITR/BASR/8802

Kjemikaliets bruksområde

Løsemiddelbasert rengjøringsmiddel for tjære og limstoffer.

### Førstehjelpstiltak

Innånding

Flytt den skadelidende fra eksponeringsområdet, mens det sørges for egen sikkerhet. Kontakt lege.

Hudkontakt

Fjern straks alle tilsølte klær og fottøy med mindre de sitter fast på huden. Skyll hud som har vært i kontakt med stoffet under rennende vann i 10 minutter eller mer hvis stoffet fremdeles er på huden. Kontakt lege.

Øyekontakt

Skyll øyet under rennende vann i 15 minutter. Kontakt lege.

Svelging

Skyll munnen med vann. Fremkall ikke brekninger. Hvis den skadelidende er ved bevissthet, gi ham/henne umiddelbart 1/2 liter vann å drikke. Kontakt lege.

Generelle symptomer og virkninger

Hudkontakt: Irritasjon og rødhet kan forekomme på kontaktstedet.  
 Øyekontakt: Irritasjon og rødhet kan forekomme. Øynene kan renne sterkt.  
 Svelging: Det kan forekomme sårhet og rødhet i munnen og halsen. Kvalme og magesmerter kan forekomme. Brekninger kan forekomme.  
 Innånding: Det kan forekomme irritasjon i halsen med en følelse av trykk i brystet.

### Verneutstyr

Øyevern

Vernebriller. Sørg for å ha øyeglass for hånden.

Håndvern

Nitril engangshansker. Hanskematerialets gjennombrytningstid &gt; 1 time.

Åndedrettsvern

Lukket åndedrettsapparat må være tilgjengelig for nødtilfeller.

Annet hudvern enn håndvern

Ugjennomtrengelige verneklær.

### Tiltak ved brannslukking

Egnede slokkingsmidler

Alkohol eller polymerskum. Karbondioksid Tørt kjemisk pulver. Bruk vannspray til avkjøling av beholderne.

Brann- og eksplosjonsfarer

Brannfarlig. Slipper ut giftig røyk ved forbrenning. Danner eksplosiv blanding av luft og damp.

Personlig verneutstyr

Bruk lukket åndedrettsapparat. Bruk verneklær for å forhindre kontakt med hud og øyne.

### Tiltak ved utslipp

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell

Se SDB, avsnitt 8, angående opplysninger om personlig verneutstyr. Hvis utslippet skjer utendørs, nærm deg ikke stedet med vinden. Hvis utslippet skjer utendørs, hold tilskuere mot vinden og unna farestedet. Merk av det forurensede området med skilt og forhindre adgang for uvedkommende. Snu lekkende beholdere med den lekkende siden opp for å forhindre utslipp av væske. Fjern alle tenningskilder.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

Må ikke slippes ut i avløp eller elver. Begrens utslippet ved bruk av spillkanter.

Metoder for opprydding og rengjøring

Absorberes i tørr jord eller sand. Flytt til en merket gjenvinningsbeholder som kan lukkes for uskadeliggjøring på en hensiktsmessig måte. Bruk ikke utstyr i rengjøringen som kan slå gnister. 13. Fjerning av kjemikalieavfall.

Andre anvisninger

Se SDB, avsnitt 8.

### Ansvarlig firma

Firmanavn

KREFTING &amp; CO. AS

Postadresse

Postboks 14

Postnr.

1314 Vøyenenga

Land

Norge

Telefon

67 52 60 85

Nødtelefon

Nødtelefon: 22 59 13 00