

VERNEBLAD

AUTOGLYM INSTANT SHOW SHINE



Varselord:

Fare

Faresetninger:

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

Generelt

Artikkelnr. 9639
Kjemikaliets bruksområde Polermiddel for bruk på kjøretøykarosserier.

Førstehjelpstiltak

Innånding Flytt berørt person ut i frisk luft og hold ham varm og i ro i en behagelig posisjon for pusting. Er man usikker, sørg for medisinsk tilsyn umiddelbart.

Hudkontakt Vask huden grundig med såpe og vann. Søk lege umiddelbart om symptomene inntre etter vask.

Øyekontakt Fjern eventuelle kontaktlinser og åpne øynene vidt. Skyll umiddelbart med mye vann. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Søk lege umiddelbart om symptomene inntre etter vask.

Svelging Skyll munnen grundig med vann. Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. Gi medisinsk omsorg.

Akutte symptomer og virkninger VED INNÅNDING: Damper i høye konsentrasjoner har narkotisk effekt. Damper kan forårsake hodepine, utmattethet, svimmelhet og kvalme.
VED ØYEKONTAKT: Damp eller sprut i øynene kan gi irritasjon og svie.

Verneutstyr

Symboler



Egnet øyebeskyttelse Ved fare for sprut bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm.
Ytterligere øyeverniltak Mulighet for øyeskylling bør finnes på arbeidsplassen.
Egnede materialer Bruk hansker for å unngå kontakt med hendene.
Egnede hansker Nitrilgummi.

Tiltak ved brannslukking

Egnede slökkingsmidler Pulver, karbondioksid (CO₂), alkoholresistent skum.
Brann- og eksplosjonsfarer Ekstremt brannfarlig aerosol. Aerosolbokser kan eksplodere hvis de varmes opp over 50°C. Damp er tyngre enn luft og kan spre seg langs bakken til antenneskilder. Damp kan danne eksplosive blandinger med luft, selv ved romtemperatur.
Brannsløkkingsmetoder Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. Bruk vann for å kjøle beholdere og spre damper.
Personlig verneutstyr Bruk lukket åndedrettsapparat. Bruk verneklær for å forhindre kontakt med hud og øyne.

Tiltak ved utslipp

Generelle tiltak Unngå innånding og kontakt med hud og øyne. Sørg for å bruke egnet åndedrettsvern ved fjerning av sølt materiale i lukkede rom.
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Ikke forurens vannkilde eller kloakk.
Opprydding Fjern alle antenningskilder. Ingen røyking, gnister, åpen ild eller andre tennekilder i nærheten av sølt materiale. Sørg for god ventilasjon. Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Leveres til godkjent mottaksstasjon i henhold til lokale forskrifter.
Andre anvisninger Se også avsnitt 8 og 13.

Ansvarlig firma

Firmanavn KREFTING & CO. AS
Postadresse Postboks 14
Postnr. 1314 Vøyenenga
Land Norge
Telefon 67 52 60 85