

VERNEBLAD

AUTOGLYM DE-ICER



Varselord:

Fare

Faresetninger:

H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 Kan forårsake døsigheit eller svimmelhet.

Generelt

Artikkelnr. 9641
Kjemikaliets bruksområde Avisningsmiddel. Isfjerningsmiddel.

Førstehjelpstiltak

Innånding Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Hudkontakt Vask huden grundig med såpe og vann eller bruk et godkjent rensmiddel for hud.

Øyekontakt Skyll forsiktig med vann i minst 15 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Søk legehjelp.

Svelging Skyll munnen grundig med vann. IKKE fremkall brekning. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

Akutte symptomer og virkninger VED INNÅNDING: Det kan forekomme irritasjon i halsen med en følelse av trykk i brystet. Påvirkning kan forårsake hoste eller pipende pust.
VED HUDKONTAKT: Langvarig kontakt kan forårsake rødhet, irritasjon og tørr hud.
VED ØYEKONTAKT: Irritasjon og rødhet kan forekomme på kontaktstedet.
VED SVELGING: Det kan forekomme sårhet og rødhet i munnen og halsen.

Verneutstyr

Symboler



Egnet øyebeskyttelse Benytt vernebriller.
Ytterligere øyeverntiltak Mulighet for øyeskylling bør finnes på arbeidsplassen.
Egnede materialer Benytt hansker av motstandsdyktig materiale.

Tiltak ved brannslukking

Egnede slökkingsmidler Pulver, karbondioksid (CO₂), alkoholresistent skum.
Uegnede slökkingsmidler Bruk ikke samlet vannstråle. Det vil spre brannen.
Brann- og eksplosjonsfarer Meget brannfarlig væske og damp. Damp kan danne eksplosive blandinger med luft, selv ved romtemperatur. Damp er tyngre enn luft og kan spre seg langs bakken til antenneskilder.
Brannsløkkingsmetoder Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. Vær i medvind for å unngå innånding av gasser, damper og dunster.

Tiltak ved utslipp

Generelle tiltak Ingen røyking, gnister, flammer eller andre antenneskilder i nærheten av utslippet.
Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Unngå kontakt med øyne, hud og klær. Unngå innånding av damper.
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Unngå utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn.
Opprydding Sølt materiale suges opp med ikke brennbar, absorberende materiale. Ingen røyking, gnister, åpen ild eller andre tennkilder i nærheten av sølt materiale. Samles opp i egnede beholdere og leveres som farlig avfall i henhold til avsnitt 13.
Andre anvisninger Se også avsnitt 8 og 13.

Ansvarlig firma

Firmanavn KREFTING & CO. AS
Postadresse Postboks 14
Postnr. 1314 Vøyenenga
Land Norge
Telefon 67 52 60 85
Nødtelefon Giftinformasjonssentralen - døgnåpen :22 59 13 00