

VERNEBLAD

AUTOGLYM ULTRA DEEP SHINE

Vis sikkerhetsdatablad





Generelt

Artikkelnr.	9650
Kjemikaliets bruksområde	Polermiddel for bruk på kjøretøykarosserier

Førstehjelpstiltak

Innånding	Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
Hudkontakt	Skyll straks tilsølt hud med mye vann. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt. Søk legehjelp ved ubehag.
Øyekontakt	Skyll straks med rikelig mengder vann i minst 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Anvend lunkent vann for å unngå skade på øyet. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
Svelging	Skyll munnen grundig med vann. IKKE fremkall brekning. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
Akutte symptomer og virkninger	VED HUDKONTAKT: Kan forårsake lett irritasjon på kontaktstedet. VED ØYEKONTAKT: Kan forårsake midlertidig irritasjon i øynene. VED SVELGING: Halsirritasjon kan forekomme.
Annen informasjon	Dersom det er nødvendig med legehjelp, ta med dette sikkerhetsdatabladet.

Verneutstyr

Symboler	 
Egnet øyebeskyttelse	Benytt vernebriller.
Ytterligere øyeverntiltak	Sørg for tilgang til øyedusj nær arbeidsstedet.
Egnede materialer	Benytt hansker av motstandsdyktig materiale.
Egnede hansker	Nitrilgummi.

Tiltak ved brannslukking

Egnede slökkingsmidler	Egnet brannslukningsapparat skal brukes på den omgivende brannen. Bruk vannspray til avkjøling av beholderne.
Brann- og eksplosjonsfarer	Produktet er ikke brannfarlig.
Brannslökkingsmetoder	Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann.
Personlig verneutstyr	Bruk anbefalt personlig verneutstyr. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske.

Tiltak ved utslipp

Generelle tiltak	Følg forholdsreglene som er beskrevet i dette sikkerhetsdatabladet. Sørg for god ventilasjon.
Sikkerhetstiltak for å beskytte personell	Bruk anbefalt verneutstyr. Se avsnitt 8.
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø	Unngå utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. Begrens utslippet ved bruk av spillkanter. Sølt materiale eller ukontrollerte utslipp til vassdrag må meldes til brannvesenet eller annet egnet tilsynsorgan.
Opprydding	Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Spyl med vann. Leveres til godkjent mottaksstasjon i henhold til lokale forskrifter. Se avsnitt 13 for avfallshåndtering.
Andre anvisninger	Se også avsnitt 8 og 13.

Ansvarlig firma

Firmanavn	KREFTING & CO. AS
Postadresse	Postboks 14
Postnr.	1314 Vøyenenga
Land	Norge
Telefon	67 52 60 85
Nødtelefon	Giftinformasjonssentralen - døgnåpen: +47 22 59 13 00