

VERNEBLAD

AUTOGLYM WHEEL PROTECTOR



Varselord:

Fare

Faresetninger:

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol. H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

Generelt

Artikkelnr. 9677
Kjemikaliets bruksområde Pleiemiddel for bruk på kjøretøyhjul

Førstehjelpstiltak

Innånding Flytt den skadelidende fra eksponeringsområdet, mens det sørges for egen sikkerhet. Kontakt lege.
Hudkontakt Fjern straks alle tilsølte klær og fottøy med mindre de sitter fast på huden. Skyll hud som har vært i kontakt med stoffet under rennende vann i 10 minutter eller mer hvis stoffet fremdeles er på huden.
Øyekontakt Skyll øyet under rennende vann i 15 minutter. Kontakt lege.
Svelging Fremkall ikke brekninger. Hvis den skadelidende er ved bevissthet, gi ham/henne umiddelbart 1/2 liter vann å drikke. Kontakt lege.
Generelle symptomer og virkninger Hudkontakt: Det kan forekomme lett irritasjon på kontaktstedet.
 Øyekontakt: Irritasjon og rødhet kan forekomme.
 Svelging: Halsirritasjon kan forekomme.
 Innånding: Det kan forekomme en følelse av trykk i brystet med andpustenhet.

Verneutstyr

Øyevern Vernebriller. Sørg for å ha øyeglass for hånden.
Håndvern Nitril engangshansker. Hanskematerialets gjennombrytningstid > 8 timer.
Åndedrettsvern Åndedrettsvern ikke nødvendig.
Annet hudvern enn håndvern Verneklær.

Tiltak ved brannslukking

Egnede slokkingsmidler Alkoholbestandig skum. Vannspray. Karbondioksid Tørt kjemisk pulver.
Brann- og eksplosjonsfarer Meget brannfarlig. Slipper ut giftig røyk ved forbrenning. Danner eksplosiv blanding av luft og damp. Damp kan flytte seg over betydelige avstander fra tenningsstedet og flamme tilbake.
Personlig verneutstyr Bruk lukket åndedrettsapparat. Bruk verneklær for å forhindre kontakt med hud og øyne.

Tiltak ved utslipp

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Se SDB, avsnitt 8, angående opplysninger om personlig verneutstyr. Meld fra staks til politi og brannvesen. Fjern alle tenningskilder. Snu lekkende beholdere med den lekkende siden opp for å forhindre utslipp av væske.
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Må ikke slippes ut i avløp eller elver. Begrens utslippet ved bruk av spillkanter.
Metoder for opprydding og rengjøring Bruk ikke utstyr i rengjøringen som kan slå gnister. Absorberes i tørr jord eller sand. Opprensing bør kun utføres av faglært personell som er kjent med det spesifikke stoffet.

Andre anvisninger Se SDB, avsnitt 8.

Ansvarlig firma

Firmanavn KREFTING & CO. AS
Postadresse Postboks 14
Postnr. 1314 Vøyenenga
Land Norge
Telefon 67 52 60 85
Nødtelefon Nødtelefon :22 59 13 00