

VERNEBLAD

AUTOGLYM POLAR BLAST



Varselord:

Fare

Faresetninger:

H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Generelt

Artikkelnr. 9787
Kjemikaliets bruksområde Rengjøringsmiddel til bruk på motorkjøretøy.

Førstehjelpstiltak

Innånding Flytt straks den eksponerte til frisk luft.
Hudkontakt Vask huden grundig med såpe og vann.
Øyekontakt Skyll straks med rikelig mengder vann i minst 15 minutter. Anvend lunkent vann for å unngå skade på øyet. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSENTER eller lege.
Svelging Skyll munnen grundig med vann.
Akutte symptomer og virkninger VED SVELGING: Kan irritere munnhule og svelg
VED HUDKONTAKT: Irriterer huden.
VED ØYEKONTAKT: Fare for alvorlig øyeskade.
Annen informasjon Ingen spesifikk informasjon fra produsent.

Verneutstyr

Symboler



Egnet øyebeskyttelse Bruk tettsittende vernebriller eller ansiktsskjerm.
Ytterligere øyeverntiltak Mulighet for øyeskylling bør finnes på arbeidsplassen.
Egnede materialer Benytt hansker av motstandsdyktig materiale.
Egnede hansker Nitrilgummi.

Tiltak ved brannslukking

Egnede slökkingsmidler Velges i forhold til omgivende brann.
Brann- og eksplosjonsfarer Kjemikaliet er ikke klassifisert som brannfarlig.
Personlig verneutstyr Bruk trykkluftmaske når kjemikaliet er involvert i brann. Brannvernslær iht europeisk standard EN469 gir grunnleggende beskyttelsesnivå ved kjemikalieuhell.

Tiltak ved utslipp

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Unngå utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn.
Opprydding Sølt materiale suges opp med sand eller annet inert absorberende middel. Leveres til godkjent mottaksstasjon i henhold til lokale forskrifter.
Andre anvisninger For personlig beskyttelse, se avsnitt 8.

Ansvarlig firma

Firmanavn KREFTING & CO. AS
Postadresse Postboks 14
Postnr. 1314 Vøyenenga
Land Norge
Telefon 67 52 60 85