

VERNEBLAD

AUTOGLYM MAGMA



Varselord:

Advarsel

Faresetninger:

H302 Farlig ved svelging.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Generelt

Artikkelnr.

9788

Kjemikaliets bruksområde

Preparat for fjerning av kontaminanter fra kjøretøyers lakk.

Førstehjelpstiltak

Innånding

Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.

Hudkontakt

Fjern straks tilsølte klær. Skyll straks tilsølt hud med mye vann. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.

Øyekontakt

Skyll straks med rikelig mengder vann. Anvend lunkent vann for å unngå skade på øyet. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Fortsett å skylle i minst 15 min. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

Svelging

Skyll munnen grundig med vann. Drikk rikelig med vann. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

Akutte symptomer og virkninger

VED INNÅNDING: Kan forårsake irritasjon i luftveiene.

VED SVELGING: Kan gi hodepine. Svimmelhet. Trøtthet. Symptomer i fordøyelseskanalen, inklusive urolig mage.

VED HUDKONTAKT: Kan forårsake overfølsomhet eller allergiske reaksjoner hos disponerte personer.

VED ØYEKONTAKT: Irriterer øynene og kan forårsake rødhet og svie. Kan forårsake alvorlig irritasjon i øynene.

Verneutstyr

Symboler



Produkttiltak for å hindre eksponering

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

Egnet øyebeskyttelse

Bruk tettsittende vernebriller eller ansiktsskjerm.

Ytterligere øyeverntiltak

Mulighet for øyeskylling bør finnes på arbeidsplassen.

Egnede materialer

Benytt hansker av motstandsdyktig materiale.

Egnede hansker

Nitrilgummi.

Tiltak ved brannslukking

Egnede slokkingsmidler

Velges i forhold til omgivende brann.

Brann- og eksplosjonsfarer

Stoffblandingen er ikke klassifisert som brennbar.

Personlig verneutstyr

Bruk trykkluftmaske når kjemikaliet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske.

Tiltak ved utslipp

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

Produktet forventes ikke å være farlig for miljøet. Produktet er biologisk nedbrytbart, men det må ikke slippes ut i avløp uten myndighetenes godkjenning.

Opprydding

Sølt materiale suges opp med sand eller annet inert absorberende middel. Leveres til godkjent mottaksstasjon i henhold til lokale forskrifter.

Andre anvisninger

For personlig beskyttelse, se avsnitt 8.

Ansvarlig firma

Firmanavn

KREFTING & CO. AS

Postadresse

Postboks 14

Postnr.

1314 Vøyenenga

Land

Norge

Telefon

67 52 60 85