

# VERNEBLAD

## Polar Seal



Varselord:

Advarsel

Faresetninger:

H226 Brannfarlig væske og damp.  
H315 Irriterer huden.  
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

### Generelt

**Artikkelnr.** 9793  
**Kjemikaliets bruksområde** Vannavstøtende belegg for motorkjøretøy

### Førstehjelpstiltak

**Innånding** Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.  
**Hudkontakt** Vask huden grundig med såpe og vann eller bruk et godkjent rensmiddel for hud.  
**Øyekontakt** Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Forsett å skylle i minst 15 minutter og kontakt lege.  
**Svelging** IKKE fremkall brekning. Om oppkast forekommer, skal hodet holdes lavt slik at oppkast ikke kommer i lungene. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.  
**Akutte symptomer og virkninger** VED INNÅNDING: Produktet inneholder organiske løsemidler. Damp kan forårsake dødsighet og svimmelhet. Kan forårsake skade på slimhinner i nese, svelg, bronkier og lunger.  
VED HUDKONTAKT: Langvarig/gjentatt kontakt kan forårsake rødhet, irritasjon og tørr/sprukken hud.  
VED ØYEKONTAKT: Irritasjon av øynene og slimhinnene.  
VED SVELGING: Kan forårsake ubehag. Kvalme, oppkast. Diaré.  
**Annen informasjon** Dersom det er nødvendig med legehjelp, ta med dette sikkerhetsdatabladet.

### Verneutstyr

Symboler



**Produkttiltak for å hindre eksponering** Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå innånding av damper.  
**Egnet øyebeskyttelse** Bruk tettsittende vernebriller eller ansiktsskjerm.  
**Ytterligere øyeverntiltak** Sørg for tilgang til øyedyse nær arbeidsstedet.  
**Egnede materialer** Benytt hansker av motstandsdyktig materiale.

### Tiltak ved brannslukking

**Egnede sløkkingsmidler** Pulver, karbondioksid (CO<sub>2</sub>), alkoholresistent skum.  
**Uegnete sløkkingsmidler** Bruk ikke samlet vannstråle. Det vil spre brannen.  
**Brann- og eksplosjonsfarer** Brannfarlig væske og damp. Damp er tyngre enn luft og kan spre seg langs bakken til antennelseskilder.  
**Brannsløkkingsmetoder** Ikke bruk vannstråle som sløkkemiddel, da denne vil spre brannen. Vær i medvind for å unngå innånding av gasser, damper og dunster.

### Tiltak ved utslipp

**Generelle tiltak** Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Ingen røyking, gnister, flammer eller andre antennelseskilder i nærheten av utslippet. Unngå innånding av damper.  
**Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø** Unngå utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn.  
**Opprydding** Ingen røyking, gnister, åpen ild eller andre tennekilder i nærheten av sølt materiale. Absorber små mengder med papirhåndklær og la det fordampe på et sikkert sted. Samle opp med absorberende, ikke-brennbar materiale i passende beholdere. Leveres til godkjent mottaksstasjon i henhold til lokale forskrifter. Se avsnitt 13 for avfallshåndtering.  
**Andre anvisninger** Se også avsnitt 8 og 13.

### Ansvarlig firma

**Firmanavn** KREFTING & CO. AS  
**Postadresse** Postboks 14  
**Postnr.** 1314 Vøyenenga  
**Land** Norge  
**Telefon** 67 52 60 85  
**Nødtelefon** Giftinformasjonssentralen - døgnåpen: +47 22 59 13 00