



SCANDICSHINE

PREMIUM CAR CARE PRODUCTS

# SIKKERHETS DATABLAD

CHEMICAL GUYS GAP V36 Optical Grade Cutting Polish

Utstedt: 8. desember 2015

## 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

### 1.1 Produktidentifikator

Produktnavn: CHEMICAL GUYS GAP V36 Optical Grade Cutting Polish

### 1.2 Relevante bruksområder for stoffet /stoffblandingen og bruk som det advares mot

Bruksområde: Bilpleie

### 1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør: Scandic Shine AS

Adresse: Merkurveien 6, 7652 VERDAL

Mobil: +47 92087523

Kontaktperson: Ketil Falstad

e-post: post@scandicshine.no

Utarbeidet av: AS Farlig Gods , tlf. 92298761, e-post: aruud@farliggoods.no

### 1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen: 22 59 13 00

## 2. FAREIDENTIFIKASJON

### 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

*Ikke klassifisert.*

### 2.2 Merkingselementer

*Ingen merking.*

### 2.3 Andre farer

*Ikke kjent*

## 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

### 3.1 Stoff

Kjemisk navn	EC-nr.	CAS-nr.	Vekt%	Klassifisering (1272/2008/EC)
-alkaner, C9-11-iso-	271-365-3	68551-16-6	50-100	Asp.Tox. 1 H304
-water	231-791-2	7732-18-5	≤ 15	<i>Ikke klassifisert</i>
-polyethylene glycol trimethylnonyl ether		60828-78-6	≤ 8	Eye Irrit. 2 H319
-kiselguhr		61790-53-2	≤ 15	<i>Ikke klassifisert</i>
-aluminium oxide	215-691-6	1344-28-1	≤ 30	<i>Ikke klassifisert</i>
-amides, tall-oil-fatty	268-949-5	68155-20-4	≤ 4	Eye Irrit. 2 H319
-methenamine 3 chloroallylochloride	223-805-0	4080-31-3	< 1	Acute Tox. 3 H301,H311 Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319

Anmerkning: Se avsnitt 16 for full tekst av klassifisering (1272/2008/EC)

## 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

### 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

**Innånding:** Sørg for rikelig med frisk luft.

**Hudkontakt:** Fjern tilsølt tøy. Vask med såpe og vann.

**Øyekontakt:** Skyll straks med mye vann mens øyelokket løftes. Fortsett å skylle i minst 15 minutter.

**Svelging:** Skyll munnen godt. Drikk mye vann. *Ikke fremkall brekning.* Kontakt lege.

**Medisinsk informasjon:** Symptomatisk behandling.

### 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede.

*Se avsnitt 11.*

### 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Kontakt **alltid** lege ved ubehag, irritasjon eller andre vedvarende symptomer.

## 5. BRANNSLOKKINGSTILTAK

### 5.1 Slukningsmidler



SCANDICSHINE

PREMIUM CAR CARE PRODUCTS

# SIKKERHETS DATABLAD

CHEMICAL GUYS GAP V36 Optical Grade Cutting Polish

Pulver, skum, karbondioksid, vanntåke.

## 5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Termisk dekomponering under dannelse av karbonoksider .

## 5.3 Råd til brannmannskaper

Fjern produktet fra brannstedet hvis mulig uten risiko. Bruk vandusj for å kjøle beholdere og spre damper. Bruk friskluftsmaske ved slukningsarbeid.

## 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

### 6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Håndtering i henhold til avsnitt 7. Bruk verneutstyr som beskrevet i avsnitt 8.

### 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Forhindre utslipp til avløp. Forhindre spredning ved utslipp til gater/mark. Ved utslipp til vannkilde må impliserte brukere og offentlig myndighet varsles.

### 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Samle opp med egnet utstyr. Spyl med mye vann.

### 6.4 Henvvisning til andre avsnitt

For videre behandling se avsnitt 13.

## 7. HÅNDTERING OG LAGRING

### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Unngå kontakt med huden og øynene. Fjern alle tenn kilder. Unngå gnister og åpen flamme. Røyking forbudt.



### 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevares kjølig men frostfritt i lukket original emballasje. Høyeste lagringstemperatur: 38 °C.

### 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Ingen angitt.

## 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE

### 8.1 Kontrollparametere

Stoff	EC-nr	CAS-nr	Administrativ norm	Anmerkning
-alkanes, C9-11-iso-	271-365-3	68551-16-6	1200 mg/m <sup>3</sup>	

### 8.2 Eksponeringskontroll

Sørg for tilgang til øyeskylleutstyr. Sørg for god ventilasjon.



### Personlig verneutstyr



#### **Åndedrettsvern:**

Bruk åndedrettsvern hvis administrativ norm overskrides. (Filter A-organiske stoffer, brunt).

#### **Håndvern:**

Anbefales. Bruk vernehansker av nitril, neopren eller viton (standard EN 374).

#### **Øyevern:**

Bruk øyebeskyttelse hvis kontakt er sannsynlig (standard EN 166).

#### **Hudvern:**

Ikke relevant.

## 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

### 9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende/form:	Hvit krem
Lukt:	Mild frukt



SCANDICSHINE

PREMIUM CAR CARE PRODUCTS

# SIKKERHETS DATABLAD

CHEMICAL GUYS GAP V36 Optical Grade Cutting Polish

pH	Ca. 8
Kokepunkt/kokeområde:	Ca 95 °C
Fryse-/smeltepunkt:	
Flammepunkt:	Ca. 92 °C (closed cup)
Antennelighet:	
Eksplosjonsegenskaper:	
Oksidasjonsegenskaper:	
Damptrykk:	
Relativ tetthet:	
Løselighet:	
Vannløselighet:	
Fordeleskoeffisient n-oktanol/vann:	
Viskositet:	2500-3500 cSt
Damptetthet:	(luft=1)
Fordamping:	

## Andre opplysninger

Øvrige data ikke tilgjengelig.

## 10. STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1 Reaktivitet

Ikke kjent.

### 10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil ved normale håndterings- og lagringsbetingelser.

### 10.3 Mulighet for farlige reaksjoner

Ikke kjent.

### 10.4 Forhold som skal unngås

Temperaturer > 38 °C.

### 10.5 Uforenlige materialer

Sterke oksidasjonsmidler og syrer.

### 10.6 Farlige nedbrytningsprodukter

Ikke kjent.

Ved brann: Se avsnitt 5.

## 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger

<b>Innånding:</b>	Damp kan virke irriterende på slimhinnene i svelg og luftveier.
<b>Hudkontakt:</b>	Kan irritere huden ved hyppig eller langvarig eksponering.
<b>Øyekontakt:</b>	Kan virke lokalirriterende.
<b>Svelging:</b>	<i>Petroleumsprodukt:</i> Kan gi irritasjon på slimhinner i munn, svelg og mage- tarmsystem. Faren er om produktet ved svelging eller brekning kommer ned i lungene. Kjemisk lungebetennelse kan forekomme fra noen timer opp til et døgn etter at produktet har kommet ned i lungene.

### Toksikologiske data

-alkanes, C9-11-iso-	LD50 oral rotte > 5 mg/kg LC50 inhal rotte > 5,3 mg/l LD50 dermal kanin > 2 mg/kg
-polyethylene glycol trimethylnonyl ether	LD50 oral rotte = 503,3 mg/kg LD50 dermal kanin = 8,8 mg/kg
-amides, tall-oil-fatty	LD50 oral mus > 2200 mg/kg LD50 dermal kanin > 12200 mg/kg

## 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 12.1 Giftighet

Data ikke tilgjengelig.

### 12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Data ikke tilgjengelig.



**SCANDICSHINE**

PREMIUM CAR CARE PRODUCTS

# SIKKERHETS DATABLAD

CHEMICAL GUYS GAP V36 Optical Grade Cutting Polish

## **12.3 Bioakkumuleringsevne**

Data ikke tilgjengelig.

## **12.4 Mobilitet i jord**

Data ikke tilgjengelig.

## **12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**

Ikke kjent.

## **12.6 Andre skadevirkninger**

Ikke kjent.

## **13. DISPONERING**

### **13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

**Fjerning av kjemikaliet:** Behandles som farlig avfall. Behandles i henhold til lokale / statlige bestemmelser.

**Avfallstoffsnummer:** Ingen angitt.

**EAL-kode:** Ingen angitt.

## **14. TRANSPORTOPPLYSNINGER**

### **14.1 UN-nummer**

### **14.2 UN-forsendelsesnavn**

### **14.3 Transportfareklasse**

**ADR/RID:** Ikke klassifisert

**IMDG:** Ikke klassifisert

**ICAO/IATA:** Ikke klassifisert

### **14.4 Emballasjegruppe**

### **14.5 Miljøfarer**

### **14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk**

Se avsnitt 10/11

### **14.7 Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL73/78 og IBC-regelverket**

Ikke relevant.

## **15. OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER**

### **15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**

Ikke kjent.

### **15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet**

Ikke kjent.

## **16. ANDRE OPPLYSNINGER**

ref. anmerkning avsnitt. 3

### **Asp. Tox. 1**

Aspirasjonsfare, kategori 1

### **Eye Irrit. 2**

Øyeirritasjon, kategori 2

### **Acute Tox. 3**

Akutt toksisitet kategori 3

### **Skin Irrit. 2**

Hudirritasjon, kategori 2

### **H301**

Giftig ved svelging.

### **H304**

Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i lungene.

### **H311**

Giftig ved hudkontakt.

### **H315**

Irriterer huden.

### **H319**

Gir alvorlig øyeirritasjon.

### **Annen informasjon vedrørende avsnitt 11 og 12**

LC50 lethal concentration, 50% killed

LD50 lethal dose, 50% killed

## **Referanser**

Opplysninger gitt av produsent.



**SCANDICSHINE**

PREMIUM CAR CARE PRODUCTS

# SIKKERHETS DATABLAD

CHEMICAL GUYS GAP V36 Optical Grade Cutting Polish

CLP (Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures)

Administrative normer (Arbeidstilsynet).

Forskrift om klassifisering, merking, mv. av stoff som kan medføre miljøfare.

Transportbestemmelser for vei (ADR), sjøtransport (IMDG), flytransport (ICAO).

Forskrift om farlig avfall.

Utarbeidet etter "Retningslinjer for utarbeiding av Sikkerhetsdatablader" ( REACH artikkel 31, vedlegg II ).